Scheda della famiglia di prodotto
OSRAM DULUX D/E

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG/CCG

- Uffici, edifici pubblici Negozi Supermercati e grandi magazzini Hotel, ristoranti Industria

- Estremamente economica Buona qualità della luce Eccellente flusso luminoso Lunga vita utile Manutenzione migliorata
- Caratteristiche prodotto Durata media: 20.000 ore (con QUICKTRONIC) Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80 Dimmerabile (3...100 %) Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto) Monoattacco a innesto a quattro pin G24q Funzionamento a batteria, a energia solare e in CC con alimentatore elettronico adatto Vantaggi prodotto Estremamente economica Buona qualità della luce Eccellente flusso luminoso Lunga vita utile Manutenzione migliorata Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM QUICKTRONIC Aree applicative Uffici, edifici pubblici Negozi Supermercati e grandi magazzini Hotel, ristoranti Industria Apparecchiatura / Accessori Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico Consigli per la sicurezzaIn caso di rottura della lampada consultare: "www.ledvance.com/brokenlamp"

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Dati tecnici

	Dati elettrici				Dati fotometrici		
Descrizione del prodotto	**Potenza nominale**	**Tensione nominale**	**Potenza di costruzione**	**Corrente nominale**	**Flusso luminoso nominale**	**Colore della luce (descrizione)**	**Flusso luminoso caratteristico**
DULUX D/E 10 W/840	10,70 W	64 V	10,70 W	0,19 A	600 lm	LUMILUX Cool White	600 lm
DULUX D/E 13 W/827	13,70 W	91 V	13,70 W	0,18 A	870 lm	LUMILUX INTERNA	870 lm
DULUX D/E 13 W/830	13,70 W	91 V	13,70 W	0,18 A	870 lm	LUMILUX Warm White	870 lm
DULUX D/E 13 W/840	13,70 W	91 V	13,70 W	0,18 A	870 lm	LUMILUX Cool White	870 lm
DULUX D/E 18 W/830	18,70 W	100 V	18,70 W	0,22 A	1200 lm	LUMILUX Warm White	1200 lm
DULUX D/E 18 W/840	18,70 W	100 V	18,70 W	0,22 A	1200 lm	LUMILUX Cool White	1200 lm
DULUX D/E 26 W/830	26,90 W	105 V	26,90 W	0,33 A	1750 lm	LUMILUX Warm White	1750 lm
DULUX D/E 26 W/840	26,90 W	105 V	26,90 W	0,33 A	1750 lm	LUMILUX Cool White	1750 lm

			Dimensioni e peso				
Descrizione del prodotto	**Temperatura di colore**	**Indice di resa cromatica Ra**	**Diametro**	**Lunghezza totale**	**Lunghezza**	**Bulbo esterno**	**Peso prodotto**
DULUX D/E 10 W/840	4000 K	≥80	12,0 mm	103,0 mm	103,0 mm	T12X2	28,50 g
DULUX D/E 13 W/827	2700 K	≥80	12,0 mm	131,0 mm	131,0 mm	T12X2	35,00 g
DULUX D/E 13 W/830	3000 K	≥80	12,0 mm	131,0 mm	131,0 mm	T12X2	35,00 g
DULUX D/E 13 W/840	4000 K	≥80	12,0 mm	131,0 mm	131,0 mm	T12X2	35,00 g
DULUX D/E 18 W/830	3000 K	≥80	12,0 mm	146,0 mm	146,0 mm	T12X2	37,50 g
DULUX D/E 18 W/840	4000 K	≥80	12,0 mm	146,0 mm	146,0 mm	T12X2	37,50 g
DULUX D/E 26 W/830	3000 K	≥80	12,0 mm	164,5 mm	164,5 mm	T12X2	41,50 g
DULUX D/E 26 W/840	4000 K	≥80	12,0 mm	164,5 mm	164,5 mm	T12X2	41,50 g

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM.
OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

	Temperature e condizioni di utilizzo	Dati di prodotto aggiuntivi		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive		Classificazioni specifiche del paese
Descrizione del prodotto	**Temperatura ambiente**	**Attacco (denominazione da norma)**	**Senza mercurio**	**Dimmerabile**	**Classe di efficienza energetica**	**Consumo di energia**	**Numero d'ordine**
DULUX D/E 10 W/840	-5…+40 °C	G24q-1	non rilevante	Sì	G	11 kWh/1000h	DULUX D/E 10W/8
DULUX D/E 13 W/827	-5…+40 °C	G24q-1	non rilevante	Sì	G	14 kWh/1000h	DULUX D/E 13W/8
DULUX D/E 13 W/830	-5…+40 °C	G24q-1	non rilevante	Sì	G	14 kWh/1000h	DULUX D/E 13W/8
DULUX D/E 13 W/840	-5…+40 °C	G24q-1	non rilevante	Sì	G	14 kWh/1000h	DULUX D/E 13W/8
DULUX D/E 18 W/830	-5…+40 °C	G24q-2	non rilevante	Sì	G	19 kWh/1000h	DULUX D/E 18W/8
DULUX D/E 18 W/840	-5…+40 °C	G24q-2	non rilevante	Sì	G	19 kWh/1000h	DULUX D/E 18W/8
DULUX D/E 26 W/830	-5…+40 °C	G24q-3	non rilevante	Sì	G	27 kWh/1000h	DULUX D/E 26W/8
DULUX D/E 26 W/840	-5…+40 °C	G24q-3	non rilevante	Sì	G	27 kWh/1000h	DULUX D/E 26W/8

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrizione del prodotto	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**
DULUX D/E 10 W/840	18-04-2022	4050300017587	In work
DULUX D/E 13 W/827	18-04-2022	4050300012131	In work
DULUX D/E 13 W/830	18-04-2022	4050300389059	In work
DULUX D/E 13 W/840	18-04-2022	4050300017594	In work
DULUX D/E 18 W/830	18-04-2022	4050300327211	In work
DULUX D/E 18 W/840	18-04-2022	4050300017617	In work
DULUX D/E 26 W/830	18-04-2022	4050300327235	In work
DULUX D/E 26 W/840	18-04-2022	4050300020303	In work

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM.
OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

DULUX D/E 10 W/840, DULUX D/E 13 W/827, DULUX D/E 13 W/830, DULUX D/E 13 W/840, DULUX D/E 18 W/830, DULUX D/E 18 W/840, DULUX D/E 26 W/830, DULUX D/E 26 W/840	DULUX D/E 10 W/840, DULUX D/E 13 W/840, DULUX D/E 18 W/840, DULUX D/E 26 W/840	DULUX D/E 13 W/827	DULUX D/E 13 W/830, DULUX D/E 18 W/830, DULUX D/E 26 W/830

Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM.
OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300017587	DULUX D/E 10 W/840	Cartone di spedizione 10	186 mm x 81 mm x 132 mm	1.99 dm^3	442.00 g
4050300012131	DULUX D/E 13 W/827	Cartone di spedizione 10	187 mm x 160 mm x 84 mm	2.51 dm^3	543.00 g
4050300389059	DULUX D/E 13 W/830	Cartone di spedizione 10	186 mm x 81 mm x 159 mm	2.40 dm^3	540.00 g
4050300017594	DULUX D/E 13 W/840	Cartone di spedizione 10	186 mm x 81 mm x 159 mm	2.40 dm^3	531.00 g
4050300327211	DULUX D/E 18 W/830	Cartone di spedizione 10	186 mm x 81 mm x 171 mm	2.58 dm^3	569.00 g
4050300017617	DULUX D/E 18 W/840	Cartone di spedizione 10	186 mm x 81 mm x 171 mm	2.58 dm^3	559.00 g
4050300327235	DULUX D/E 26 W/830	Cartone di spedizione 10	186 mm x 81 mm x 192 mm	2.89 dm^3	654.00 g
4050300020303	DULUX D/E 26 W/840	Cartone di spedizione 10	186 mm x 81 mm x 192 mm	2.89 dm^3	654.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM.
OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Referenze/links

Per maggiori informazioni sull'alimentatore elettronico QUICKTRONIC visita il sito

- www.osram.it/QUICKTRONIC

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM.
OSRAM è un marchio di ams OSRAM.