

## HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC | – Moduli di dimmerazione



### Caratteristiche prodotto

- Dimmer DALI a taglio di fase IGBT
- Dimmerazione di lampade alogene a tensione di rete e di lampade ad incandescenza
- Dimmerazione di numerosi tipi di lampade LED standard dimmerabili a tensione di rete
- Dimmerazione di trasformatori elettrici
- Potenza assorbita in standby: < 0,5 W
- Segnale di controllo DALI/Touch DIM
- Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente
- Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)
- Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2
- Sicurezza: a norma EN 61347
- Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547
- Adatto anche ad applicazioni speciali che richiedono una dimmerazione inferiore all'1%


## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Potenza di lampada	3...315 W
Tensione nominale	220...240 V
Tensione in uscita	220...240 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza di sistema	315,00 W

#### Dimensioni e peso



Lunghezza	153,0 mm
Larghezza	54,0 mm
Altezza	36,0 mm
Distanza tra fori di fissaggio-larghezza	15,0 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	146,0 mm
Peso prodotto	137,00 g

#### Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	0...+45 °C
----------------------	------------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Forma / finitura	Compatto con coprimorsetto
------------------	----------------------------

#### Caratteristiche

Dimmer	Variatore fronte di discesa
Interfaccia per la regolazione	Phase cut-off
Protezione contro il surriscaldamento	Reversibile automatico
Lunghezza massima cavi ECG/lampada	100 m
Dimmerabile	Sì

## Scheda prodotto

Campo di regolazione	0.1...100 % <sup>1)</sup>
----------------------	---------------------------

<sup>1)</sup> Depends on the lamp type (please see [www.osram.com/dim](http://www.osram.com/dim))

### Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

### Dati logistici

Codice prodotto di base	85044095900
-------------------------	-------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-06-2023
Primary Article Identifier	4008321957344
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per tutti i trasformatori elettronici OSRAM HALOTRONIC e ET-PARROT
- Compatibile con tutte le lampade LED OSRAM a tensione di rete

### Download dati

File	
	Istruzioni per l'installazione 341073_HTI DALI 315 DIM Installation Guide
	Dati CAD 3-dim 320673_HTM 150
	Dati CAD 3-dim 320679_HTM 150

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	Cartone di spedizione 25	260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 dm <sup>3</sup>	4298.00 g

<sup>1)</sup> Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Scheda prodotto

---

### Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.