

# Xstage 4000 W OFR

Xstage | Lampade ad arco corto allo Xeno per entertainment



#### Aree applicative

 Lampade ad arco corto allo xeno per l'illuminazione architetturale e di eventi

### Vantaggi prodotto

- Maggiore luminanza grazie all'arco ridotto
- Supporto ottimizzato per una maggiore stabilità
- Design compatto ottimizzato

#### Caratteristiche prodotto

- Temperatura di colore: circa 6.000 K (luce diurna)
- Dimmerabile
- Capacità di riaccensione a caldo







# Scheda prodotto

#### Dati tecnici


### Dati elettrici

Potenza nominale	400000 W
Tensione nominale	300 V
Corrente di lampada	130 A
Corrente di controllo	80135 A

## Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	150000 lm
Flusso luminoso	150000 lm
Intensità luminosa	17000 cd
Temperatura di colore	6000 K
Indice di resa cromatica Ra	98

# Dimensioni e peso



Diametro	6000 mm
Lunghezza	3150 mm
Lunghezza per il montaggio	277,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	120,0 mm

#### Durata

Durata	1000 h

# Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFaX27-9.5
Attacco catodo (definizione da norma)	SFc28-27

# Caratteristiche

# Scheda prodotto

Posizione di funzionamento	Universale

### **Environmental information**

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Date of Declaration	05-03-2024	
Primary Article Identifier	4008321288844	
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained	
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained	

## Scheda prodotto

#### Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna sia quando sono calde che quando sono fredde, le lampade XStage devono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Quando si maneggiano queste lampade, usare sempre le guaine di protezione fornite. Possono essere usate come lampade aperte solo se si adottano adeguate misure di sicurezza. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel folder fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

#### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321288844	Xstage 4000 W OFR	Cartone di spedizione 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm <sup>3</sup>	1861.00 g

<sup>1)</sup> Codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.