HMI 4000 W/DXS SOLAR

HMI double-ended



Caratteristiche prodotto

- Temperatura di colore: circa 6.000 K (luce diurna)
- Elevato indice di resa cromatica: R_a >
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Capacità di riaccensione a caldo







© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Potenza di lampada	4000 W
Potenza nominale	4000,00 W
Tensione nominale	201 V
Corrente nominale	24,00 A

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	395000 lm
Temperatura di colore	7000 K
Indice di resa cromatica Ra	>90

Dimensioni e peso



Diametro	36,0 mm
Lunghezza	405,0 mm

Durata

Durata	500 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	SFa21-12

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	p15

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899152601
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade HMI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899152601	HMI 4000 W/DXS SOLAR	Cartone di spedizione 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm^3	588.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati