HMI 2500 W/DXS

HMI double-ended

Caratteristiche prodotto

- Temperatura di colore: circa 6.000 K (luce diurna)
- Elevato indice di resa cromatica: R_a >
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Capacità di riaccensione a caldo

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza di lampada	2500 W
Potenza nominale	250000 W
Tensione nominale	115 V
Corrente nominale	256 A
Tensione di innesco a freddo/a caldo	20/45 kVp [1]

[1] Max. 55 kV

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	240000 lm
Temperatura di colore	6000 K
Indice di resa cromatica Ra	90
Efficienza luminosa	96 lm/W

Dimensioni e peso



Diametro	315 mm
Lunghezza	3550 mm
Lunghezza per il montaggio	290,0 mm
Distanza fra gli elettrodi a freddo	14,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Max temper.amb.ammessa sull'attacco	450 °C

Durata

Durata	500 h

Dati di prodotto aggiuntivi

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Attacco (denominazione da norma)	SFa21

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Other
Raffreddamento	Convezione

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932095 | 4008321182197
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4008321182197	OSRHMI2500DXS	-	4836426	-

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade HMI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321182197	HMI 2500 W/DXS	Cartone di spedizione 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm^3	599.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati