

HMI 4000 W/DXS

HMI double-ended



Caratteristiche prodotto

- Temperatura di colore: circa 6.000 K (luce diurna)
- Elevato indice di resa cromatica: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Capacità di riaccensione a caldo



Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Potenza di lampada	4000 W
Potenza nominale	400000 W
Tensione nominale	200 V
Corrente nominale	240 A
Tensione di innesco a freddo/a caldo	20/65 kVp

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	380000 lm
Temperatura di colore	6000 K
Indice di resa cromatica Ra	90
Efficienza luminosa	95 lm/W

Dimensioni e peso



Diametro	360 mm
Lunghezza	4050 mm
Lunghezza per il montaggio	340,0 mm
Distanza fra gli elettrodi a freddo	34,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Max temper.amb.ammessa sull'attacco	450 °C
-------------------------------------	--------

Durata

Durata	500 h
--------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	SFa21
----------------------------------	-------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	p15
Raffreddamento	Convezione

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932101 4008321210203
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321210203	OSRHMI4000DXS	-	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade HMI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321210203	HMI 4000 W/DXS	Cartone di spedizione 1	561 mm x 119 mm x 136 mm	9.08 dm ³	631.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.