

HMI 6000 W/DXS

HMI double-ended



Caratteristiche prodotto

- Temperatura di colore: circa 6.000 K (luce diurna)
- Elevato indice di resa cromatica: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Capacità di riaccensione a caldo



Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Potenza di lampada	6000 W
Potenza nominale	600000 W
Tensione nominale	122 V
Corrente nominale	550 A

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	570000 lm
Temperatura di colore	6000 K
Indice di resa cromatica Ra	90

Dimensioni e peso



Diametro	540 mm
Lunghezza	4500 mm

Durata

Durata	500 h
--------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	S25.5
----------------------------------	-------

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	p15
----------------------------	-----

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Scheda prodotto

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932118 4008321210210
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	473650a6-c144-4760-a4f0-5f7779e0d7fe

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321210210	OSRHMI6000DXS	-	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade HMI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321210210	HMI 6000 W/DXS	Cartone di spedizione 1	650 mm x 143 mm x 161 mm	14.96 dm ³	1103.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.