Baby SharXS HTI 250 W/D5/80

Baby SharXS HTI | Lampade ad alogenuri metallici, doppio attacco

Aree applicative

- Concert and effect lighting

Vantaggi prodotto

- Short 5 mm arc for high efficiency
- Overall length of 93 mm

Caratteristiche prodotto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacità di riaccensione a caldo

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	25000 W
Tensione nominale	950 V
Tensione di lampada	95 V
Tensione di innesco	2,0 / 20 kVp [1)]
Corrente nominale	330 A
Corrente di lampada	32 A

[1)] Freddo / Caldo

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	19000 lm
Luminanza	30000 cd/cm²
Temperatura di colore	8000 K
Indice di resa cromatica Ra	› 85
Efficienza luminosa	75 lm/W

Dimensioni e peso



Diametro	160 mm
Lunghezza	930 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	35,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura massima ammessa nella schiac	450 °C

Durata

Durata	3000 h

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	SFc10-4

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321129161
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321129161	OSRHTI25080BY	-	-	-
4008321129178	OSRHTI25080BY	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade Baby SharXS HTI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321129161	Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	Cartone di spedizione 1	137 mm x 61 mm x 115 mm	0.96 dm^3	159.75 g
4008321129178	Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	Cartone di spedizione 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm^3	1276.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati