

SharXS HTI

Lampade ad alogenuri metallici, doppio attacco



Aree applicative


- Concert and effect lighting

Caratteristiche prodotto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacità di riaccensione a caldo



Scheda della famiglia di prodotto



46860_SharXS HTI

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici			Dati fotometrici		
	Tensione nominale	Tensione di innesco	Corrente nominale	Flusso luminoso nominale	Luminanza	Temperatura di colore
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	500 V	3,0 / 25 kVp ⁵⁾	85 A	26000 lm	55000 cd/cm²	7500 K
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	700 V	3,0 / 25 kVp ⁵⁾	1100 A	59000 lm	60000 cd/cm²	6000 K
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	700 V	3,0 / 25 kVp ⁵⁾	10 A	59000 lm	60000 cd/cm²	7500 K
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	966 V	5,0 / 35 kVp	124 A	110000 lm	41000 cd/cm²	6900 K
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	95.3 V	5,0 / 35 kVp	126 A	91000 lm	41000 cd/cm²	8800 K
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	110 V	5,0 / 35 kVp	136 A	145000 lm	42000 cd/cm²	6000 K

Descrizione del prodotto	Indice di resa cromatica Ra	Efficienza luminosa	Dimensioni e peso			Temperatura e condizioni di utilizzo	Durata
			Diametro	Lunghezza	Altezza centro luminoso (LCL)	Temperatura massima ammessa nella schiac	Durata
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	80		1800 mm	1360 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	>80	85 lm/W	180 mm	1360 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	>80		210 mm	1360 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	85		210 mm	1360 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	80	90 lm/W	21.0 mm	136.0 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	>80		2450 mm	1360 mm	57,5 mm	450 °C	750 h

Descrizione del prodotto	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Attacco (denominazione da norma)	Posizione di funzionamento	Date of Declaration	Primary Article Identifier
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	SFc10-4	Universale	05-03-2024	4008321911353 4008321285157
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	SFc10-4	Universale	05-03-2024	4008321285218
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	SFc10-4	Universale	05-03-2024	4008321285232
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	SFc10-4	Universale	05-03-2024	4050300854663 4008321285256
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	SFc10-4	Universale	05-03-2024	4008321285270
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	SFc10-4	Universale	05-03-2024	4008321285294 4008321349569

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	No declarable substances contained	In work
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	No declarable substances contained	In work
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Disponibile anche come confezione OEM con 30 unità senza dadi zigrinati

²⁾ XS = eXtreme Seal (tenuta estrema) (temperatura massima ammissibile per la lamina: 450 °C)

³⁾ Disponibile anche come confezione OEM con 30 unità senza dadi zigrinati/XS = eXtreme Seal (tenuta estrema) (temperatura massima ammissibile per la lamina: 450 °C)

⁴⁾ Può funzionare da 1200...1500 W

⁵⁾ Freddo

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.