

HSR

Lampade ad alogenuri metallici



Aree applicative

- Spettacolo
- Architainment

Vantaggi prodotto

- Bulbo esterno per un facile maneggiamento

Caratteristiche prodotto

- Lampade con attacco singolo simili alle lampade HTI



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici		Dati fotometrici			Dimensioni e peso	
	Tensione nominale	Corrente nominale	Flusso luminoso nominale	Luminanza	Temperatura di colore	Diametro	Lunghezza
HSR 400 W/60	670 V	69 A	33000 lm	20000 cd/cm ²	6000 K	230 mm	1100 mm
HSR 575 W/60	950 V	7 A		10000 cd/cm ²	6000 K	300 mm	1250 mm
HSR 575 W/72	975 V	700 A	49000 lm	10000 cd/cm ²	7200 K	300 mm	1250 mm

Descrizione del prodotto	Altezza centro luminoso (LCL)	Durata	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Durata	Attacco (denominazione da norma)	Posizione di funzionamento	Date of Declaration
HSR 400 W/60	62,0 mm	1000 h	GX9.5	Other	05-03-2024
HSR 575 W/60	65,0 mm	1000 h	GX9.5	Other	05-03-2024
HSR 575 W/72	65,0 mm	1000 h	GX9.5	Other	05-03-2024

Descrizione del prodotto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HSR 400 W/60	4050300315942 4008321631503	No declarable substances contained	In work
HSR 575 W/60	4050300941776 4008321625885	No declarable substances contained	In work
HSR 575 W/72	4008321074126 4008321625908 4008321662583	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade HSR possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso. Le lampade HSR non possono essere riaccesa a caldo.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.