4ArXS HSD 250 W/60

4ArXS HSD | Lampade ad alogenuri metallici ad arco corto, versione lunga durata



Aree applicative

- Spettacolo
- Architainment

Vantaggi prodotto

- Durata particolarmente lunga







© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Potenza nominale	250,00 W
Tensione nominale	85,0 V
Tensione di lampada	90 V
Corrente nominale	3 A
Corrente di lampada	3,0 A

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	17000 lm
Temperatura di colore	6000 K
Efficienza luminosa	70 lm/W

Dimensioni e peso



Diametro	23,0 mm
Lunghezza	108,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	55,0 mm

Durata

Durata	2000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GY9.5

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Other

Environmental information

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300501925 | 4008321158161 | 4008321625762
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante il funzionamento, le lampade 4ArXS HSD possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300501925	4ArXS HSD 250 W/60	Astuccio 1	- x - x -		
4050300501932	4ArXS HSD 250 W/60	Cartone di spedizione 10	245 mm x 162 mm x 105 mm	4.17 dm^3	652.26 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Maggiori informazioni sono riportate nelle brochure OSRAM disponibili su richiesta presso OSRAM:
“Technology and applications of metal halide lamps”
“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”
“Availability of control gear and igniters”
“4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting
CD-ROM 4ArXS HSD

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati