Lok-it! HTI 700 W/75/P28

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Aree applicative

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Vantaggi prodotto

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Rapidità di sostituzione delle lampade grazie all'attacco a baionetta

Caratteristiche prodotto

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	700,00 W
Tensione nominale	68,0 V
Tensione di lampada	68 V
Corrente nominale	10,3 A
Corrente di lampada	10,3 A

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	50000 lm
Temperatura di colore	6700 K
Indice di resa cromatica Ra	>75

Dimensioni e peso

Diametro	23,0 mm
Lunghezza	112,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	56,0 mm
Distanza fra gli elettrodi a freddo	4,0 mm

Durata

Durata	750 h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	22-02-2024
Primary Article Identifier	4008321510549
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321510549	OSRHTI700LOKP28	-	-	-
4062172308175	OSRHTI700LOKP28	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade Lok-it! possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321510549	Lok-it! HTI 700 W/75/P28	Cartone di spedizione 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm^3	201.00 g
4062172308175	Lok-it! HTI 700 W/75/P28	Cartone di spedizione 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm^3	2170.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati