

## Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



### Aree applicative

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

### Vantaggi prodotto

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Rapidità di sostituzione delle lampade grazie all'attacco a baionetta

### Caratteristiche prodotto

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Potenza nominale	1500,00 W
Tensione nominale	100 V
Corrente nominale	15 A
Corrente di lampada	15,0 A

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	130000 lm
Temperatura di colore	6000 K

#### Dimensioni e peso

Diametro	29,0 mm
Lunghezza	130,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	67,0 mm
Distanza fra gli elettrodi a freddo	7,0 mm

#### Durata

Durata	750 h
--------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321818997
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade Lok-it! possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321818997	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	Cartone di spedizione 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm <sup>3</sup>	249.00 g
4062172308205	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	Cartone di spedizione 10	- x - x -		

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.