

## EMH 250 W/SE/80

EMH (Classic Line) | Lampade ad alogenuri metallici ad arco corto, versione economica



### Aree applicative

- Club
- Negozi
- Piccoli palcoscenici

### Vantaggi prodotto

- Luce efficace di elevata qualità ad un prezzo interessante
- Versioni economiche delle lampade ad alogenuri metallici più vendute
- Potente e durevole
- Elevata qualità per la quale è famoso il marchio OSRAM
- Eccellente rapporto qualità-prezzo
- Disponibile in diverse potenze e temperature di colore
- Disponibile in versioni ad attacco singolo e a doppio attacco



## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Dati elettrici

Potenza nominale	250,00 W
Tensione nominale	85,0 V
Corrente nominale	3 A

#### Dati fotometrici

Temperatura di colore	8000 K
Indice di resa cromatica Ra	> 60

#### Dimensioni e peso



Lunghezza	108,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	55,0 mm
Diametro	23,0 mm

#### Durata

Durata	2000 h
--------	--------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GY9.5
----------------------------------	-------

#### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
----------------------------	------------

#### Certificati, Norme, Direttive

EEI - Energy Label	B
--------------------	---

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante il funzionamento, le lampade EMH possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321345028	EMH 250 W/SE/80	Astuccio 1	142 mm x 36 mm x 65 mm	0.33 dm <sup>3</sup>	72.00 g
4008321345035	EMH 250 W/SE/80	Cartone di spedizione 10	216 mm x 188 mm x 156 mm	6.33 dm <sup>3</sup>	840.00 g
4008321412294	EMH 250 W/SE/80	Astuccio 1	65 mm x 36 mm x 142 mm	0.33 dm <sup>3</sup>	71.00 g
4008321412300	EMH 250 W/SE/80	Cartone di spedizione 30	310 mm x 229 mm x 227 mm	16.11 dm <sup>3</sup>	2561.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Referenze/links

Maggiori informazioni tecniche sulle lampade EMH e informazioni per i produttori di impianti e macchinari possono essere richieste direttamente a OSRAM.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.