

EMH 1200 W/DE/60

EMH (Classic Line) | Lampade ad alogenuri metallici ad arco corto, versione economica



Aree applicative

- Club
- Negozi
- Piccoli palcoscenici

Vantaggi prodotto

- Luce efficace di elevata qualità ad un prezzo interessante
- Versioni economiche delle lampade ad alogenuri metallici più vendute
- Potente e durevole
- Elevata qualità per la quale è famoso il marchio OSRAM
- Eccellente rapporto qualità-prezzo
- Disponibile in diverse potenze e temperature di colore
- Disponibile in versioni ad attacco singolo e a doppio attacco



Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Potenza nominale	1200,00 W
Tensione nominale	100 V
Corrente nominale	13,8 A

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6000 K
Indice di resa cromatica Ra	> 70

Dimensioni e peso



Lunghezza	220,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	90,0 mm
Diametro	27,0 mm

Durata

Durata	750 h
--------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	SFc15.5
----------------------------------	---------

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
----------------------------	------------

Certificati, Norme, Direttive

EEI - Energy Label	B
--------------------	---

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante il funzionamento, le lampade EMH possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321345103	EMH 1200 W/DE/60	Astuccio 1	253 mm x 46 mm x 99 mm	1.15 dm ³	180.00 g
4008321345110	EMH 1200 W/DE/60	Cartone di spedizione 10	243 mm x 311 mm x 234 mm	17.68 dm ³	2354.00 g
4008321412379	EMH 1200 W/DE/60	Astuccio 1	99 mm x 39 mm x 253 mm	0.98 dm ³	179.00 g
4008321412386	EMH 1200 W/DE/60	Cartone di spedizione 30	525 mm x 289 mm x 298 mm	45.21 dm ³	5964.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Maggiori informazioni tecniche sulle lampade EMH e informazioni per i produttori di impianti e macchinari possono essere richieste direttamente a OSRAM.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.