

## SIRIUS HRI 550 W XL

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Aree applicative

- Architecture & Architainment

### Vantaggi prodotto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- L'ottimizzazione del bruciatore consente qualsiasi posizione di funzionamento
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luce viva per effetti brillanti
- Lunga durata
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Potenza nominale	550,00 W
Corrente nominale	6,1 A
Tensione di innesco	2,5 kVp
Tensione nominale	90,0 V

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	28000 lm
Temperatura di colore	7500 K
Indice di resa cromatica Ra	75

#### Dimensioni e peso

Diametro	60,0 mm
Lunghezza	67,0 mm
Lunghezza dell'arco	1.5 mm

#### Durata

Durata	1500 h
--------	--------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Category	CORE
----------	------

#### Caratteristiche

Working distance	59 mm
------------------	-------

#### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	27-10-2023
Primary Article Identifier	4062172008785   4062172168236   4062172168212
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade SIRIUS HRI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172168236	SIRIUS HRI 550 W XL	Astuccio 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	187.00 g
4062172168243	SIRIUS HRI 550 W XL	Cartone di spedizione 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	422.00 g
4062172168250	SIRIUS HRI 550 W XL	Cartone di spedizione 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	4231.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.