

SIRIUS HRI 310 W RO

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Aree applicative

- Architecture & Architainment

Vantaggi prodotto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- L'ottimizzazione del bruciatore consente qualsiasi posizione di funzionamento
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luce viva per effetti brillanti
- Lunga durata
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	31000 W
Corrente nominale	48 A
Tensione nominale	650 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	13000 lm
Temperatura di colore	8500 K
Indice di resa cromatica Ra	78

Dimensioni e peso

Diametro	600 mm
Lunghezza	670 mm
Lunghezza dell'arco	1.1 mm

Durata

Durata	4000 h
--------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Working distance	48 mm

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-12-2023
Primary Article Identifier	4062172013536 4062172063449 4062172140867 4062172140843
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade SIRIUS HRI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172063449	SIRIUS HRI 310 W RO	Astuccio 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	183.00 g
4062172063456	SIRIUS HRI 310 W RO	Cartone di spedizione 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	412.00 g
4062172063463	SIRIUS HRI 310 W RO	Cartone di spedizione 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4601.00 g
4062172140867	SIRIUS HRI 310 W RO	Astuccio 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	183.00 g
4062172140874	SIRIUS HRI 310 W RO	Cartone di spedizione 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	412.00 g
4062172140881	SIRIUS HRI 310 W RO	Cartone di spedizione 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4601.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.