

# SIRIUS HRI 461 W S

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



## Aree applicative

- Architecture & Architainment

### Vantaggi prodotto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- L'ottimizzazione del bruciatore consente qualsiasi posizione di funzionamento
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luce viva per effetti brillanti
- Lunga durata
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime





# Scheda prodotto

### Dati tecnici

### Dati elettrici

Potenza nominale	46100 W	
Corrente nominale	53 A	
Tensione nominale	830 V	

### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	24000 lm	
Temperatura di colore	7500 K	
Indice di resa cromatica Ra	80	

## Dimensioni e peso

Diametro	600 mm
Lunghezza	670 mm
Lunghezza dell'arco	1,3 mm

#### Durata

Durata	1500 h

## Dati di prodotto aggiuntivi

Category	VALUE
----------	-------

### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Working distance	37.4 mm

### **Environmental information**

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Date of Declaration	06-03-2024	
Primary Article Identifier	4052899532298   4052899553583	
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained	
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained	

## Scheda prodotto

#### Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade SIRIUS HRI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

#### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899532298	SIRIUS HRI 461 W S	Disimballato 1	- x - x -		140.00 g
4052899532304	SIRIUS HRI 461 W S	Cartone di spedizione 60	414 mm x 334 mm x 343 mm	47.43 dm <sup>3</sup>	9904.00 g
4052899553583	SIRIUS HRI 461 W S	Astuccio 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	188.00 g
4052899553590	SIRIUS HRI 461 W S	Cartone di spedizione 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	422.00 g
4052899553606	SIRIUS HRI 461 W S	Cartone di spedizione 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm³	4701.00 g

<sup>1)</sup> Codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.