

SIRIUS HRI 251 W

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector

Aree applicative

- Architecture & Architainment

Vantaggi prodotto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- L'ottimizzazione del bruciatore consente qualsiasi posizione di funzionamento
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luce viva per effetti brillanti
- Lunga durata
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

| | |
|-------------------|----------|
| Potenza nominale | 250,00 W |
| Corrente nominale | 3,5 A |
| Tensione nominale | 72,0 V |

Dati fotometrici

| | |
|-----------------------------|----------|
| Flusso luminoso nominale | 12000 lm |
| Temperatura di colore | 8000 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 77 |

Dimensioni e peso

| | |
|-----------|---------|
| Diametro | 51,0 mm |
| Lunghezza | 61,0 mm |

Durata

| | |
|--------|--------|
| Durata | 3000 h |
|--------|--------|

Environmental information

| | |
|--|-------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Date of Declaration | 03-02-2023 |
| Primary Article Identifier | 4062172212458 4062172212434 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade SIRIUS HRI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4062172212458 | SIRIUS HRI 251 W | Astuccio 1 | 87 mm x 87 mm x 103 mm | 0.78 dm ³ | 98.00 g |
| 4062172212465 | SIRIUS HRI 251 W | Cartone di spedizione 2 | 186 mm x 96 mm x 115 mm | 2.05 dm ³ | 242.00 g |
| 4062172212472 | SIRIUS HRI 251 W | Cartone di spedizione 20 | 507 mm x 203 mm x 264 mm | 27.17 dm ³ | 2901.00 g |

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.