

64647 120 W 24 V

Lampade alogene a bassissima tensione senza riflettore



Aree applicative

- Lampade per apparecchi speciali
- Fibre ottiche per uso medico (HLX)

Vantaggi prodotto

- Fino al 10% più efficiente rispetto alle lampade standard (HLX)
- Accensione immediata (HLX)

Caratteristiche prodotto

- Xeno al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni (XENOPHOT HLX)
- Lampada alogena HLX a bassissima tensione con o senza riflettore
- Dimmerabile (HLX)



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64647 120W 24V
-----------------	----------------


Dati elettrici

Tensione nominale	24,0 V
Potenza nominale	120,00 W

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	3600 lm
Indice di resa cromatica Ra	100

Dimensioni e peso



Diametro	13,0 mm
Lunghezza	44,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	30,0 mm
Lunghezza del filamento	2,30 mm
Area illuminata	2,3*6,4 mm ²
Diametro del filamento	6,4 mm

Durata

Durata	700 h
--------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G6.35
Minimum diameter of lamp enclosure	14 mm

Caratteristiche

Scheda prodotto

Posizione di funzionamento	Universale
Applicazione	Altro

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64647 120W 24V
-----------------	----------------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321107114 8711500428264
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107114	OSRH64647	-	-	-
4008321107114	OSRH64647	-	-	-

Scheda prodotto



Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321107114	64647 120 W 24 V	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	5.00 g
4008321107121	64647 120 W 24 V	Cartone di spedizione 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	241.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.