Scheda prodotto

64643 150 W 24 V

Lampade alogene a bassissima tensione senza riflettore

Aree applicative

- Lampade per apparecchi speciali
- Fibre ottiche per uso medico (HLX)

Vantaggi prodotto

- Fino al 10% più efficiente rispetto alle lampade standard (HLX)
- Accensione immediata (HLX)

Caratteristiche prodotto

- Xeno al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni (XENOPHOT HLX)
- Lampada alogena HLX a bassissima tensione con o senza riflettore
- Dimmerabile (HLX)

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64643 FDS 150W

Dati elettrici

Tensione nominale	240 V
Potenza nominale	15000 W

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3450 K
Flusso luminoso nominale	5000 lm
Indice di resa cromatica Ra	100

Dimensioni e peso



Diametro	150 mm
Lunghezza	570 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	33,5 mm
Lunghezza del filamento	6,00 mm
Area illuminata	6,0*3,0 mm^2
Diametro del filamento	3,0 mm

Durata

Durata	100 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GY9.5
Minimum diameter of lamp enclosure	14 mm

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	s 90

Classificazioni specifiche del paese

Codice ANSI	FDS
Codice LIF	A1/262
Numero d'ordine	64643 FDS 150W

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	04-04-2024
Primary Article Identifier	4008321099648
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321099648	OSRH64643	-	-	-
4008321099648	OSRH64643	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto



Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321099648	64643 150 W 24 V	Astuccio 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm³	18.00 g
4008321099655	64643 150 W 24 V	Cartone di spedizione 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm³	340.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati