

64258 20 W 12 V

Lampade alogene a bassissima tensione senza riflettore



Aree applicative

- Lampade per apparecchi speciali
- Fibre ottiche per uso medico (HLX)

Vantaggi prodotto

- Fino al 10% più efficiente rispetto alle lampade standard (HLX)
- Accensione immediata (HLX)

Caratteristiche prodotto

- Xeno al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni (XENOPHOT HLX)
- Lampada alogena HLX a bassissima tensione con o senza riflettore
- Dimmerabile (HLX)



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64258 20W 12V G
-----------------	-----------------


Dati elettrici

Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	20,00 W

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3050 K
Flusso luminoso nominale	335 lm
Indice di resa cromatica Ra	100

Dimensioni e peso



Diametro	9,5 mm
Lunghezza	30,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	19,5 mm ¹⁾
Lunghezza del filamento	3,50 mm
Area illuminata	3,5*0,8 mm ² ²⁾
Diametro del filamento	0,8 mm

¹⁾ ±0.3 mm

²⁾ Restricted tolerances 3.5±0.25*0.8±0.10

Durata

Durata	2000 h
--------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G4
----------------------------------	----

Scheda prodotto

Minimum diameter of lamp enclosure	9 mm
------------------------------------	------

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	s 90
Applicazione	Altro

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64258 20W 12V G
-----------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300285153 4008321136336 4008321644794 4008321659408 4052899152717
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300285153	OSRH6425840	-	-	-
4050300285153	OSRH6425840	-	-	-

Scheda prodotto



Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321644794	64258 20 W 12 V	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.00 g
4008321644800	64258 20 W 12 V	Cartone di spedizione 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	161.00 g
4050300285153	64258 20 W 12 V	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.00 g
4050300891019	64258 20 W 12 V	Cartone di spedizione 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	161.00 g
4052899152717	64258 20 W 12 V	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.00 g
4052899152724	64258 20 W 12 V	Cartone di spedizione 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	185.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.