

## 64515 300 W 240 V

Lampade alogene, tensione di rete, attacco singolo




### Aree applicative

- Lavoro cinematografico e televisivo professionale

### Caratteristiche prodotto

- Funzionamento con tensione di rete 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura di colore: 2.900 K | 3.000 K (con durata maggiore)
- Temperatura di colore: 3.200 K (per lavoro cinematografico e televisivo professionale)
- Temperatura di colore: 3.400 K (per la massima efficienza luminosa)



Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 64515 300W GX6. |
|-----------------|-----------------|


Dati elettrici

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Potenza nominale                     | 30000 W         |
| Tensione nominale                    | 240 V           |
| On-mode power [AGGR]                 | 320.00 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 320.0 kWh/1000h |

Dati fotometrici

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Temperatura di colore                                | 3350 K  |
| Indice di resa cromatica Ra                          | 100     |
| $\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360     |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]              | 3400 K  |
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]         | 9685 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]                     | 0.412   |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]                     | 0.395   |

Dimensioni e peso



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Diametro               | 185 mm                    |
| Lunghezza              | 530 mm                    |
| Area illuminata        | 10,0*12,5 mm <sup>2</sup> |
| Diametro del filamento | 12,5 mm                   |

Durata

|        |      |
|--------|------|
| Durata | 15 h |
|--------|------|

Dati di prodotto aggiuntivi

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Attacco (denominazione da norma)        | GX6.35                                |
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Con tecnologia di pinzatura al quarzo |
| Lighting technology used [AGGR]         | HL                                    |

Caratteristiche

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Posizione di funzionamento | s 90 |
|----------------------------|------|

Certificati, Norme, Direttive

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

Classificazioni specifiche del paese

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Codice ANSI     | Other           |
| Numero d'ordine | 64515 300W GX6. |

Dati logistici

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4008321746177 |
|----------------------------------|---------------|

Environmental information

|                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
| Date of Declaration                                                   | 25-04-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321189110   4008321746177      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Scheda prodotto

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume               | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321746177   | 64515 300 W 240 V        | Astuccio 1                     | 33 mm x 37 mm x 71 mm                         | 0.09 dm <sup>3</sup> | 14.00 g    |
| 4008321746184   | 64515 300 W 240 V        | Cartone di spedizione 20       | 205 mm x 142 mm x 76 mm                       | 2.21 dm <sup>3</sup> | 335.00 g   |

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per maggiori informazioni sulla tecnologia pinch, puoi consultare la brochure:  
“A whole lotta shakin’ goin’ on!” Nuove lampade alogene con tecnologia pinch del bulbo in quarzo. (122 W 100 DE 08/05)

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.