64743 1000 W 120 V

Lampade alogene a tensione di rete, attacco singolo

Aree applicative

- Lavoro cinematografico e televisivo professionale
- Palcoscenici di teatri e concerti
- Spettacolo

Caratteristiche prodotto

- Funzionamento con tensione di rete 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura di colore: 3.000 K (con durata maggiore)
- Temperatura di colore: 3.200 K (per lavoro cinematografico e televisivo professionale)

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64743 FEL 1000W

Dati elettrici

Potenza nominale	100000 W
Tensione nominale	120 V
On-mode power [AGGR]	1075.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1075.0 kWh/1000h

Dati fotometrici

Indice di resa cromatica Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3152 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	25625 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.427
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

Dimensioni e peso



Diametro	200 mm
Lunghezza	1010 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	60,3 mm
Area illuminata	11,4*24,4 mm²
Diametro del filamento	24,4 mm

Durata

Durata	300 h

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G9.5
Lighting technology used [AGGR]	HL

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale

Certificati, Norme, Direttive

Energy efficiency class [AGGR]	G

Classificazioni specifiche del paese

Codice ANSI	FEL
Numero d'ordine	64743 FEL 1000W

Dati logistici

EAN 10 of contained light source	4008321225702

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4008321225702
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Le lampade producono elevati livelli di calore occorre inoltre apporre una segnalazioni che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321225702	64743 1000 W 120 V	Astuccio 1	40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 dm^3	68.00 g
4008321225719	64743 1000 W 120 V	Cartone di spedizione 12	190 mm x 150 mm x 139 mm	3.96 dm^3	640.40 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Una panoramica delle lampade da tavolo è disponibile nel poster relativo
Per maggiori informazioni sulle lampade alogene da studio, palcoscenico e TV, consulta la brochure :
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps", tabella di comparazione

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati