64752 1200 W 240 V

Lampade alogene a tensione di rete, attacco singolo

Aree applicative

- Lavoro cinematografico e televisivo professionale
- Palcoscenici di teatri e concerti
- Spettacolo

Caratteristiche prodotto

- Funzionamento con tensione di rete 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura di colore: 3.000 K (con durata maggiore)
- Temperatura di colore: 3.200 K (per lavoro cinematografico e televisivo professionale)

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64752T/29FWS 12

Dati elettrici

Potenza nominale	120000 W
Tensione nominale	240 V
On-mode power [AGGR]	1260.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1260.0 kWh/1000h

Dati fotometrici

Indice di resa cromatica Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3134 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	30425 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.426
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.401

Dimensioni e peso



Diametro	270 mm
Lunghezza	1250 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	67,0 mm
Area illuminata	13,0*15,0 mm²
Diametro del filamento	15,0 mm

Durata

Durata	400 h

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GX9.5
Lighting technology used [AGGR]	HL

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	s 90

Certificati, Norme, Direttive

Energy efficiency class [AGGR]	G

Classificazioni specifiche del paese

Codice ANSI	FWS
Codice LIF	T/29
Numero d'ordine	64752T/29FWS 12

Dati logistici

EAN 10 of contained light source	4008321624499

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4008321624499
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Le lampade producono elevati livelli di calore occorre inoltre apporre una segnalazioni che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321624499	64752 1200 W 240 V	Astuccio 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm^3	83.00 g
4008321624505	64752 1200 W 240 V	Cartone di spedizione 20	295 mm x 240 mm x 190 mm	13.45 dm^3	1870.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Una panoramica delle lampade da tavolo è disponibile nel poster relativo
Per maggiori informazioni sulle lampade alogene da studio, palcoscenico e TV, consulta la brochure :
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps", tabella di comparazione

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati