

64386

Lampade alogene a corrente controllata, monoattacco



Aree applicative


- Illuminazione campi di aviazione

Vantaggi prodotto

- Costi di funzionamento e manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
- Emissione luminosa istantanea e costante per tutta la durata della lampada
- Funzionamento senza sfarfallio
- Senza mercurio

Caratteristiche prodotto

- Dimmerabile
- Emissione di radiazione infrarossa che fornisce luce anche nelle peggiori condizioni



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64386 200W 6.6A
-----------------	-----------------


Dati elettrici

Corrente di lampada	66 A
Potenza nominale	20000 W

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	4700 lm
Indice di resa cromatica Ra	100

Dimensioni e peso



Diametro	135 mm
Lunghezza	470 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	33,0 mm

Durata

Durata	1500 h
--------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G6.35
----------------------------------	-------

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	s 90
----------------------------	------

Classificazioni specifiche del paese

Codice LIF	J1/39
------------	-------

Numero d'ordine	64386 200W 6.6A
-----------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321106407 4050300317755
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Le lampade producono elevati livelli di calore occorre inoltre apporre una segnalazioni che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321106407	64386	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	11.00 g
4008321106414	64386	Cartone di spedizione 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	362.00 g
4050300317755	64386	Astuccio 1	24 mm x 22 mm x 70 mm	0.04 dm ³	80.00 g
4050300317762	64386	Pacco 5	- x - x -		
4050300317779	64386	Cartone di spedizione 100	127 mm x 113 mm x 365 mm	5.24 dm ³	960.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per maggiori informazioni sulle lampade per campi d'aviazione consulta la brochure :
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.