

Lampade alogene a corrente controllata, con attacco PK30d

Aree applicative

- Illuminazione campi di aviazione




Vantaggi prodotto

- Costi di funzionamento e manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
- Emissione luminosa istantanea e costante per tutta la durata della lampada
- Funzionamento senza sfarfallio
- Senza mercurio

Caratteristiche prodotto

- Dimmerabile
- Disponibile su richiesta con combinazioni connettore A, B, C/Z
- Emissione di radiazione infrarossa che fornisce luce anche nelle peggiori condizioni



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazio ni sul prodotto	Dati elettrici			Dati fotometri ci	Dimensioni e peso	
	Numero d'ordine	Tensione nominale	Corrente di lampada	Potenza nominale	Flusso luminoso nominale	Diametro	Lunghezza
64319 Z/C 45-15	64319	120 V	66 A	4500 W	800 lm	135 mm	580 mm
64317 C 45-15	64317	68 V	66 A	4500 W		135 mm	560 mm
64317 IRC-C 45-30	64317 IRC	682 V	66 A	4500 W		1500 mm	480 mm
64318 A 45-15	64318	68 V	66 A	4500 W		135 mm	500 mm
64319 IRC-A 45-30	64319 IRC	682 V	66 A	4500 W		1500 mm	480 mm
64328 HLX-A 65-15	64328 HLX	98 V	66 A	6500 W		135 mm	480 mm
64328 HLX-Z/C 65-15	64328 HLX	98 V	66 A	6500 W		135 mm	480 mm
64341 HLX-A 100-15	64341 HLX	120 V	66 A	10000 W		135 mm	580 mm
64341 HLX-Z/C 100-15	64341 HLX	152 V	66 A	10000 W		135 mm	480 mm
64342 HLX-C 100-15	64342 HLX	152 V	66 A	100.00 W		135 mm	560 mm
64361 HLX-A150-15	64361 HLX	227 V	66 A	15000 W		135 mm	500 mm
64361 HLX-Z/C150-15	64361 HLX	227 V	66 A	15000 W		135 mm	500 mm
64382 HLX-A 200-15	64382 HLX	303 V	66 A	20000 W		135 mm	570 mm
64318 Z/C 45-15	64318	68 V	66 A	4500 W		135 mm	500 mm
64319 A 45-15	64319	68 V	66 A	4500 W		135 mm	500 mm
64382 HLX-C 200-15	64382 HLX	303 V	66 A	20000 W		135 mm	570 mm

Descrizione del prodotto	Lunghez za per il montag gio	Lungh con attacco, senza spinotti/conness	Altezza centro luminoso (LCL)	Durata	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche
				Durata	Attacco (denominazi one da norma)	Posizione di funzionamento
64319 Z/C 45-15	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64317 C 45-15	16,0 mm	36,00 mm	16,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64317 IRC-C 45-30	16,0 mm	28,00 mm	16,0 mm	3000 h	PK30d	s 90
64318 A 45-15	16,0 mm	30,00 mm	16,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64319 IRC-A 45-30	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	3000 h	PK30d	s 90
64328 HLX-A 65-15	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64328 HLX-Z/C 65-15	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64341 HLX-A 100-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64341 HLX-Z/C 100-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90

Scheda della famiglia di prodotto

				Durata	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche
Descrizione del prodotto	Lunghezza per il montaggio	Lungh con attacco, senza spinotti/conness	Altezza centro luminoso (LCL)	Durata	Attacco (denominazione da norma)	Posizione di funzionamento
64342 HLX-C 100-15	16,0 mm	40,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64361 HLX-A150-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64361 HLX-Z/C150-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64382 HLX-A 200-15	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90 ¹⁾
64318 Z/C 45-15	16,0 mm	30,00 mm	16,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64319 A 45-15	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64382 HLX-C 200-15	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90

Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Descrizione del prodotto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
64319 Z/C 45-15	05-03-2024	4008321345578	Lead	7439-92-1
64317 C 45-15	05-03-2024	4008321345493	Lead	7439-92-1
64317 IRC-C 45-30	05-03-2024	4008321340139	Lead	7439-92-1
64318 A 45-15	05-03-2024	4008321345516	Lead	7439-92-1
64319 IRC-A 45-30	05-03-2024	4008321340153	Lead	7439-92-1
64328 HLX-A 65-15	05-03-2024	4008321345592	Lead	7439-92-1
64328 HLX-Z/C 65-15	05-03-2024	4008321345615	Lead	7439-92-1
64341 HLX-A 100-15	05-03-2024	4008321345639	Lead	7439-92-1
64341 HLX-Z/C 100-15	05-03-2024	4008321345653	Lead	7439-92-1
64342 HLX-C 100-15	05-03-2024	4008321345677	Lead	7439-92-1
64361 HLX-A150-15	05-03-2024	4008321345691	Lead	7439-92-1
64361 HLX-Z/C150-15	05-03-2024	4008321345714	Lead	7439-92-1
64382 HLX-A 200-15	05-03-2024	4008321345738	Lead	7439-92-1
64318 Z/C 45-15	05-03-2024	4008321345530	Lead	7439-92-1
64319 A 45-15	05-03-2024	4008321345554	Lead	7439-92-1
64382 HLX-C 200-15	05-03-2024	4008321345752	Lead	7439-92-1

Scheda della famiglia di prodotto

			Classificazioni specifiche del paese
Descrizione del prodotto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database	Codice LIF
64319 Z/C 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	92d8f454-cc96-4495-94ef-e05e11f45f17	
64317 C 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d9e66819-e040-4c44-bee8-4fcca5312c8c	J1/76
64317 IRC-C 45-30	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	5600ea4e-4016-4650-b994-3ad8acf8f5a0	J1/76
64318 A 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ca26f0b4-6740-4bdb-a32d-7141568d2f95	J1/77
64319 IRC-A 45-30	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0189083e-f10b-4e3a-9905-2b2db7d625df	
64328 HLX-A 65-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7b45910a-859c-4e0f-92af-6a2767687bd8	
64328 HLX-Z/C 65-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9ff014be-6b0f-4492-a2bc-1b13a5231d98	
64341 HLX-A 100-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	295ed5f7-e593-41fd-8379-aabc1761b8d4	J1/79

Scheda della famiglia di prodotto

			Classificazioni specifiche del paese
Descrizione del prodotto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database	Codice LIF
64341 HLX-Z/C 100-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e7a8bc3b-5fc6-4418-aeba-14334908408b	J1/79
64342 HLX-C 100-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	df9336c6-f6aa-4cf0-a57f-d26ee6b412c0	J1/80
64361 HLX-A150-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d0b74040-bc55-40f6-8ef2-40462d44a388	J1/83
64361 HLX-Z/C150-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6c568582-5ec0-420c-8707-25bfc628d83c	J1/83
64382 HLX-A 200-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bc021249-e7ad-4bcc-9af4-d2a7618c3637	J1/84
64318 Z/C 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4a7f4d00-b3f6-4ff5-9dab-8b40cfc83462	J1/77
64319 A 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b8092497-ad76-46a4-8f7f-7cd4786ab142	
64382 HLX-C 200-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2af12407-76cf-479d-a022-f57985523da4	J1/84

1) Nonostante il filamento trasversale, può essere inclinata in ogni angolazione in posizione s90

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Le lampade producono elevati livelli di calore occorre inoltre apporre una segnalazione che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Referenze/links

Per maggiori informazioni sulle lampade per campi d'aviazione consulta la brochure :
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.