

Lampade alogene con riflettore, corrente controllata, 45...48 W




Vantaggi prodotto

- Costi di funzionamento e manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
- Emissione luminosa istantanea e costante per tutta la durata della lampada
- Funzionamento senza sfarfallio
- Senza mercurio

Caratteristiche prodotto

- Dimmerabile
- Disponibile su richiesta con combinazioni connettore A, B, C/Z
- Emissione di radiazione infrarossa che fornisce luce anche nelle peggiori condizioni



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazio ni sul prodotto	Dati elettrici		Dati fotometrici		Dimensioni e peso
	Numero d'ordine	Corrente di lampada	Potenza nominale	Intensità luminosa	Intensità luminosa assiale	Diametro
64337 A 45-15	64337	66 A	4500 W	19000 cd ²⁾	21000 cd	504 mm
64337 B 45-15	64337	66 A	4500 W	19000 cd ²⁾	21000 cd	504 mm
64337 A 48-15	64337	66 A	4800 W	20000 cd	23000 cd	504 mm
64337 B 48-15	64337	66 A	48.00 W	20000 cd	23000 cd	504 mm
64337 C 48-15	64337	66 A	4800 W	20000 cd	23000 cd	504 mm
64338 AC 48-10	64338	66 A	4800 W	23000 cd	27000 cd	502 mm
64337 IRC-C 48-30 ¹⁾	64337	66 A	4800 W	20000 cd	23000 cd	504 mm

Descrizione del prodotto	Lunghezza	Lungh con attacco, senza spinotti/conness	Durata	Caratteristiche	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Durata	Posizione di funzionamento	Date of Declaration
64337 A 45-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Orizzontale	05-03-2024
64337 B 45-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Orizzontale	05-03-2024
64337 A 48-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Orizzontale	05-03-2024
64337 B 48-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Orizzontale	05-03-2024
64337 C 48-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Orizzontale	05-03-2024
64338 AC 48-10	440 mm	45,00 mm	1000 h	Orizzontale	05-03-2024
64337 IRC-C 48-30 ¹⁾	450 mm ³⁾	45,00 mm	3000 h	Orizzontale	05-03-2024

Descrizione del prodotto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64337 A 45-15	4008321102515	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 B 45-15	4008321104700	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 A 48-15	4008321102737	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 B 48-15	4008321105226	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 C 48-15	4008321105240	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64338 AC 48-10	4008321105301	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 IRC-C 48-30 ¹⁾	4008321341198	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Scheda della famiglia di prodotto

1) Disponibile su richiesta

2) Minima

3) Massima 45,0 mm

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Le lampade producono elevati livelli di calore occorre inoltre apporre una segnalazioni che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Referenze/links

Per maggiori informazioni sulle lampade per campi d'aviazione consulta la brochure :
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.