

64337 C 48-15

Lampade alogene con riflettore, corrente controllata, 45...48 W



Vantaggi prodotto

- Costi di funzionamento e manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
- Emissione luminosa istantanea e costante per tutta la durata della lampada
- Funzionamento senza sfarfallio
- Senza mercurio

Caratteristiche prodotto

- Dimmerabile
- Disponibile su richiesta con combinazioni connettore A, B, C/Z
- Emissione di radiazione infrarossa che fornisce luce anche nelle peggiori condizioni



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64337
-----------------	-------


Dati elettrici

Corrente di lampada	66 A
Potenza nominale	4800 W

Dati fotometrici

Intensità luminosa	20000 cd
Intensità luminosa assiale	23000 cd

Dimensioni e peso



Diametro	504 mm
Lunghezza	450 mm
Lungh con attacco,senza spinotti/conness	45,00 mm

Durata

Durata	1500 h
--------	--------

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Orizzontale
Tipologia di terminali	Leads w/male flat connectors

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64337
-----------------	-------

Environmental information

Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321105240
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321105240	OSRH64337C48	-	-	-
4008321105240	OSRH64337C48	-	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Le lampade producono elevati livelli di calore occorre inoltre apporre una segnalazioni che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321105240	64337 C 48-15	Astuccio 1	50 mm x 50 mm x 63 mm	0.16 dm ³	22.00 g
4008321105257	64337 C 48-15	Cartone di spedizione 20	257 mm x 110 mm x 131 mm	3.70 dm ³	590.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per maggiori informazioni sulle lampade per campi d'aviazione consulta la brochure :
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.