

XBO 100 W OFR

XBO Xenon short-arc lamps without reflector | Lampade ad arco corto allo xeno senza riflettore



Vantaggi prodotto

- Luminanza molto elevata (sorgente di luce puntiforme)
- Qualità del colore continua indipendentemente dal tipo e dalla potenza della lampada
- Colore della luce costante per tutta la durata della lampada
- Lunga durata della lampada

Caratteristiche prodotto

- Temperatura di colore: circa 6.000 K (luce diurna)
- Elevato indice di resa cromatica: $R_a >$
- Spettro continuo nella gamma visibile
- Elevata stabilità dell'arco di scarica
- Capacità di riaccensione a caldo
- Dimmerabile
- Luce istantanea all'accensione



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici


Potenza di lampada	85 W
Corrente di lampada	70...74 A
Tipo di corrente	DC

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	1900 lm
Intensità luminosa	270 cd ¹⁾
Luminanza	31000 cd/cm ² ¹⁾

¹⁾ Valore fotometrico iniziale tipico

Dimensioni e peso



Lunghezza	900 mm
Lungh con attacco,senza spinotti/conness	82,00 mm
Peso prodotto	1200 g

Durata

Durata	500 h
--------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFa9-2
Attacco catodo (definizione da norma)	SFa7.5-2

Caratteristiche

Raffreddamento	Convezione
Posizione di funzionamento	s 100 ¹⁾
Applicazione	Altro

Scheda prodotto

1) Se verticale, anodo in alto; fino a 10° sotto orizzontale, catodo in alto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321386328
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ac5c5363-ba12-4018-9516-c8896069720e

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	STK-Number	UK Org
4008321386328	OSRXBO100OFR	8333500	-	-
4008321386328	OSRXBO100OFR	8333500	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna sia quando sono calde che quando sono fredde, le lampade XBO devono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Quando si maneggiano queste lampade, usare sempre le guaine di protezione fornite. Possono essere usate come lampade aperte solo se si adottano adeguate misure di sicurezza. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel folder fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321386328	XBO 100 W OFR	Astuccio 1	165 mm x 95 mm x 48 mm	0.75 dm ³	92.00 g
4008321386335	XBO 100 W OFR	Cartone di spedizione 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm ³	1148.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Maggiori informazioni tecniche sulle lampade XBO e informazioni per i produttori di impianti e macchinari possono essere richieste direttamente a OSRAM.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.