

XBO 150 W/1

XBO Xenon short-arc lamps without reflector | Lampade ad arco corto allo xeno senza riflettore



Vantaggi prodotto

- Luminanza molto elevata (sorgente di luce puntiforme)
- Qualità del colore continua indipendentemente dal tipo e dalla potenza della lampada
- Colore della luce costante per tutta la durata della lampada
- Lunga durata della lampada

Caratteristiche prodotto

- Temperatura di colore: circa 6.000 K (luce diurna)
- Elevato indice di resa cromatica: $R_a >$
- Spettro continuo nella gamma visibile
- Elevata stabilità dell'arco di scarica
- Capacità di riaccensione a caldo
- Dimmerabile
- Luce istantanea all'accensione



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici


Potenza di lampada	130 W
Corrente di lampada	75 A
Tipo di corrente	DC

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	3000 lm
Intensità luminosa	300 cd ¹⁾
Luminanza	15000 cd/cm ² ¹⁾

¹⁾ Valore fotometrico iniziale tipico

Dimensioni e peso



Lunghezza	1500 mm
Lungh con attacco,senza spinotti/conness	127,00 mm
Peso prodotto	7500 g

Durata

Durata	1200 h
--------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFc12-4
Attacco catodo (definizione da norma)	SFcX12-4

Caratteristiche

Raffreddamento	Forzato
Posizione di funzionamento	≤ 15° ¹⁾
Applicazione	Altro

Scheda prodotto

1) Anodo (+) in alto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300508344
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	75ef93b8-ccc0-42e0-b2d3-612d7c703382


Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300508344	OSRXBO1501	-	-	-
4050300508344	OSRXBO1501	-	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna sia quando sono calde che quando sono fredde, le lampade XBO devono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Quando si maneggiano queste lampade, usare sempre le guaine di protezione fornite. Possono essere usate come lampade aperte solo se si adottano adeguate misure di sicurezza. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel folder fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.



Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300508344	XBO 150 W/1	Astuccio 1	- x - x -		
4050300508351	XBO 150 W/1	Cartone di spedizione 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm ³	1874.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Maggiori informazioni tecniche sulle lampade XBO e informazioni per i produttori di impianti e macchinari possono essere richieste direttamente a OSRAM.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.