

XBO 3000 W/H XL OFR

XBO for cinema projection | Lampade ad arco corto allo Xeno 450...10.000 W



Aree applicative

- Proiezione cinematografica classica da 35 mm
- Protezione di pellicole digitali e video
- Luce architettonica e d'effetto ("dito luminoso")
- Simulazione della luce solare

Vantaggi prodotto

- Arco corto con una luminanza molto elevata per una migliore illuminazione dello schermo
- Temperatura di colore costante (6000 K) per tutta la durata della lampada
- Facile manutenzione
- Elevata stabilità dell'arco
- Illuminazione istantanea dello schermo grazie alla funzione di riaccensione a caldo
- Ampio intervallo di dimmerazione

Caratteristiche prodotto

- Temperatura di colore: circa 6.000 K (luce diurna)
- Ottima resa dei colori: $R_a >$




Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Corrente nominale	105 A
Corrente di controllo	70...110 A
Potenza nominale	3000,00 W
Tensione nominale	28,0 V

Dimensioni e peso



Diametro	66,0 mm
Lunghezza	428,0 mm
Lunghezza con attacco, senza spinotti/connessioni	382,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	167,5 mm ¹⁾
Lunghezza cavi in ingresso	300 mm
Distanza fra gli elettrodi a freddo	6,0 mm
Peso prodotto	687,00 g
Lunghezza del cavo	300,0

¹⁾ Distanza dall'estremità della base alla punta dell'elettrodo (freddo)

Temperature e condizioni di utilizzo

Max temp. amb. ammessa sulla schiacciatura	230 °C
--	--------

Durata

Durata	2200 h
--------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFaX30-13
Attacco catodo (definizione da norma)	SFaX30-14

Scheda prodotto

Caratteristiche

Raffreddamento	Forzato ¹⁾
Posizione di funzionamento	s 30 p 30 ²⁾

¹⁾ Verticale e orizzontale

²⁾ Per utilizzo in posizione verticale: anodo in alto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321226174
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	57f4a7ba-4fa1-44ab-8b28-00f5e4847066

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321226174	OSRXBO3000HXL	-	-	-

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321226174	XBO 3000 W/H XL OFR	Cartone di spedizione 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1757.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.