

## XBO 3000 W/HTP XL OFR

XBO for cinema projection | Lampade ad arco corto allo Xeno 450...10.000 W



### Aree applicative

- Proiezione cinematografica classica da 35 mm
- Protezione di pellicole digitali e video
- Luce architettonica e d'effetto ("dito luminoso")
- Simulazione della luce solare

### Vantaggi prodotto

- Arco corto con una luminanza molto elevata per una migliore illuminazione dello schermo
- Temperatura di colore costante (6000 K) per tutta la durata della lampada
- Facile manutenzione
- Elevata stabilità dell'arco
- Illuminazione istantanea dello schermo grazie alla funzione di riaccensione a caldo
- Ampio intervallo di dimmerazione

### Caratteristiche prodotto

- Temperatura di colore: circa 6.000 K (luce diurna)
- Ottima resa dei colori:  $R_a >$




## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Corrente nominale	100,00 A
Corrente di controllo	70...110 A
Potenza nominale	3000,00 W
Tensione nominale	28,0 V

#### Dimensioni e peso



Diametro	60,0 mm
Lunghezza	405,0 mm
Lunghezza con attacco, senza spinotti/connessioni	357,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	162,5 mm <sup>1)</sup>
Lunghezza cavi in ingresso	-
Distanza fra gli elettrodi a freddo	6,0 mm
Peso prodotto	560,00 g

<sup>1)</sup> Distanza dall'estremità della base alla punta dell'elettrodo (freddo)

#### Temperature e condizioni di utilizzo

Max temp. amb. ammessa sulla schiacciatura	230 °C
--	--------

#### Durata

Durata	2200 h
--------	--------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFa30-14
Attacco catodo (definizione da norma)	SFc27-14

#### Caratteristiche

## Scheda prodotto

<b>Raffreddamento</b>	Forzato <sup>1)</sup>
<b>Posizione di funzionamento</b>	s 30 p 30 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Verticale e orizzontale

<sup>2)</sup> Per utilizzo in posizione verticale: anodo in alto

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
<b>Date of Declaration</b>	16-12-2022
<b>Primary Article Identifier</b>	4008321244017   4008321650436
<b>Candidate List Substance 1</b>	Lead
<b>CAS No. of substance 1</b>	7439-92-1
<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	847c6873-a086-4887-b5a4-0fcb40e47dbc

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321244017	OSRXBO3000HTPXL	-	-	-

## Scheda prodotto

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321244017	XBO 3000 W/HTP XL OFR	Cartone di spedizione 1	590 mm x 229 mm x 234 mm	31.62 dm <sup>3</sup>	1677.30 g
4008321650436	XBO 3000 W/HTP XL OFR	Cartone di spedizione 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm <sup>3</sup>	1677.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.