HBO 200 W/2 57 V

HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50...200 W | Lampade al mercurio ad arco corto senza riflettore 50...200 W

Aree applicative

- Microscopia a fluorescenza
- UV curing
- Una varietà di applicazioni per guide luminose

Vantaggi prodotto

- Elevata radianza
- Elevata potenza irradiata nella gamma della luce visibile ed UV

Caratteristiche prodotto

- Spettro multilineare

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	57,0 V
Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)/DC
Potenza di costruzione	200,00 W
Potenza nominale	200,00 W

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	9500 lm
Intensità luminosa	1000 cd [1]

[1] Valore fotometrico iniziale tipico

Dimensioni e peso



Diametro	17,0 mm
Lunghezza per il montaggio	102,0 mm [1]
Lungh con attacco,senza spinotti/conness	102,00 mm [1]
Altezza centro luminoso (LCL)	40,0 mm [2]

[1] Maximum

[2] Distanza dall'estremità della base alla punta dell'anodo (freddo)

Durata

Durata	400 / 200 h [1]

[1] AC operation / DC operation

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFc10-4
Attacco catodo (definizione da norma)	SFc10-4

Caratteristiche

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Posizione di funzionamento	s 90 [1)]
Applicazione	Altro

[1)] Anodo in basso

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300508153
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0a543a28-ee8e-4f2f-be05-060615b8f13b

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300508153	OSRHBO2002L1	-	-	-
4050300508153	OSRHBO2002L1	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300508153	HBO 200 W/2 57 V	Astuccio 1	82 mm x 42 mm x 191 mm	0.66 dm^3	238.00 g
4050300508160	HBO 200 W/2 57 V	Cartone di spedizione 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm^3	2770.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Maggiori informazioni tecniche sulle lampade HBO e informazioni per i produttori di impianti e macchinari possono essere richieste direttamente a OSRAM.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati