

HBO 1500 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Lampade per microlitografia per sistemi i-line ASML




Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	23,0 V
Corrente nominale	65,00 A
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	1500,00 W
Potenza nominale	1500,00 W

Dimensioni e peso



Diametro	46,0 mm
Lunghezza	273,0 mm
Lunghezza per il montaggio	273,0 mm
Lunghezza con attacco, senza spinotti/connessioni	240,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	118,0 mm ¹⁾
Distanza fra gli elettrodi a freddo	4,0 mm

¹⁾ Distanza dall'estremità della base alla punta dell'anodo o del catodo (freddo)

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFc30-6/25 ¹⁾
Attacco catodo (definizione da norma)	SFc27-10/35

¹⁾ Alette di raffreddamento a cavo di collegamento (M 8)

Caratteristiche

Raffreddamento	Forzato ¹⁾
Posizione di funzionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura attacco massima consentita: 200 °C

²⁾ Anodo in basso

Environmental information

Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461465 4050300801308 4050300967103 4008321630872
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e22d7304-fdce-45fd-8d2a-6aa5291d1a5b d36bbc5d-42c8-43bc-a0b2-b64742e4d075 910a2e30-b741-4571-8470-190c5ee7888d

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300461465	HBO 1500 W/PIL	Guaina scorrevole 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm ³	1281.00 g
4050300461472	HBO 1500 W/PIL	Cartone di spedizione 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	8600.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.