HBO 2100 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Lampade per microlitografia per sistemi i-line ASML



© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati


Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	24,0 V
Corrente nominale	78 A
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	2100,00 W
Potenza nominale	2100,00 W

Dimensioni e peso



Diametro	52,0 mm
Lunghezza	240,0 mm
Lunghezza per il montaggio	273,0 mm
Lungh con attacco,senza spinotti/conness	240,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	118,0 mm [1)]
Distanza fra gli elettrodi a freddo	4,0 mm

1) Distanza dall'estremità della base alla punta dell'anodo o del catodo (freddo)

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Other [1)]

1) Anodo in basso

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300800431
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e65b3165-1b6a-4da8-9fd8-852bef40597d

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300800431	HBO 2100 W/PIL	Guaina scorrevole 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm^3	1149.00 g
4050300800448	HBO 2100 W/PIL	Cartone di spedizione 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm^3	7808.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati