

HBO 2510 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Lampade per microlitografia per sistemi i-line Nikon




Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	230 V
Corrente nominale	109 A
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	250000 W
Potenza nominale	2500.00 W

Dimensioni e peso



Diametro	700 mm
Lunghezza	3570 mm
Lungh con attacco,senza spinotti/conness	325,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	157,75 mm ¹⁾
Distanza fra gli elettrodi a freddo	4,5 mm

¹⁾ Distanza dall'estremità della base alla punta dell'anodo o del catodo (freddo)

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFc33.5-12/50 ¹⁾
Attacco catodo (definizione da norma)	SFc33.5-14/50

¹⁾ Con cavo di connessione (M 8)

Caratteristiche

Raffreddamento	Forzato ¹⁾
Posizione di funzionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura attacco massima consentita: 200 °C

²⁾ Anodo in alto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300947433 4050300628400
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	df583275-90c5-465a-a872-03833323bf4a ff6ff5ad-e173-4d6b-9e5c-d3c870774670

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300628400	HBO 2510 W/NIL	Astuccio 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	3401.00 g
4050300739649	HBO 2510 W/NIL	Astuccio 4	- x - x -		
4050300628417	HBO 2510 W/NIL	Cartone di spedizione 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	21782.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.