

HBO 8000 W/CHL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems | Lampade per microlitografia per sistemi LCD Canon




Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	810 V
Corrente nominale	99 A
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	800000 W
Potenza nominale	800000 W

Dimensioni e peso



Diametro	1050 mm
Lunghezza	4340 mm
Lunghezza con attacco, senza spinotti/connessioni	385,50 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	179,0 mm ¹⁾
Distanza fra gli elettrodi a freddo	7,0 mm

¹⁾ Distanza dall'estremità della base alla punta dell'anodo o del catodo (freddo)

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFaX40-13/50 ¹⁾
Attacco catodo (definizione da norma)	SFa40-12/45

¹⁾ Con cavo di connessione (M 10)

Caratteristiche

Raffreddamento	Forzato ¹⁾
Posizione di funzionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura attacco massima consentita: 200 °C

²⁾ Anodo in alto

Environmental information

Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321545756
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e99f1f0e-22f8-43bf-ae0a-417bc48f22ff

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321545756	HBO 8000 W/CHL	Cartone di spedizione 1	400 mm x 400 mm x 900 mm	144.00 dm ³	6008.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.