

HBO 350 W

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	67,5 V
Corrente nominale	5,3 A
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	350,00 W
Potenza nominale	350,00 W

Dimensioni e peso



Diametro	20,0 mm
Lunghezza	128,0 mm
Distanza fra gli elettrodi a freddo	3,0 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFcY10-4 ¹⁾
Attacco catodo (definizione da norma)	SFcY10-4 ¹⁾
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Lampada adatta a funzionamento pulsato tra 250...500 WLa potenza massima consentita è 350 W per il funzionamento a potenza costanteCiclo di lavoro 12 ore ON/30 min OFF

¹⁾ Con filettatura 8-32 UNC- 3B

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Other ¹⁾
----------------------------	---------------------

¹⁾ Anodo in basso

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024

Scheda prodotto

Primary Article Identifier	4050300351599
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	69139dd2-ff81-43c7-bcfa-b84bcd0b9cc1

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300351599	OSRHBO350	-	-	-
4050300953359	OSRHBO350	-	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300351599	HBO 350 W	Cartone di spedizione 1	215 mm x 70 mm x 95 mm	1.43 dm ³	174.67 g
4050300953359	HBO 350 W	Cartone di spedizione 10	405 mm x 205 mm x 245 mm	20.34 dm ³	3827.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.