HBO 250 W/HS

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems



© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati


Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	40,0 V
Corrente nominale	6,30 A
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	250,00 W
Potenza nominale	250,00 W

Dimensioni e peso



Diametro	20,0 mm
Lunghezza	142,0 mm
Distanza fra gli elettrodi a freddo	2,0 mm

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Other [1)]

[1)] Anodo in basso

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300772356
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e5b8e360-50b8-425c-8878-245880fc7496

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati