

HBO 5000 W/HK

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	70,0 V
Corrente nominale	72 A
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	5000,00 W
Potenza nominale	5000,00 W

Dimensioni e peso



Diametro	82,0 mm
Lunghezza	355,0 mm
Lunghezza con attacco, senza spinotti/connessioni	302,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	152,5 mm ¹⁾
Distanza fra gli elettrodi a freddo	7,5 mm

¹⁾ Distanza dall'estremità della base alla punta dell'anodo o del catodo (freddo)

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFYa29-10/42 ¹⁾
Attacco catodo (definizione da norma)	SFc29-20-12/42

¹⁾ Con cavo di connessione (M 6)

Caratteristiche

Raffreddamento	Forzato ¹⁾
Posizione di funzionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura attacco massima consentita: 200 °C / Raffreddamento attacco

²⁾ Anodo in basso

Environmental information

Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300897585
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	db52bb49-e4f0-495f-9c4a-2e113c01961f

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300897585	HBO 5000 W/HK	Cartone di spedizione 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	3145.00 g
4050300897592	HBO 5000 W/HK	Cartone di spedizione 4	800 mm x 945 mm x 600 mm	453.60 dm ³	25636.00 g
4050300897608	HBO 5000 W/HK	Cartone di spedizione 4	825 mm x 945 mm x 600 mm	467.78 dm ³	25636.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.