HBO 5000 W/MF

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems







© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati


Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	50,0 V
Corrente nominale	100,00 A
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	5000,00 W
Potenza nominale	5000,00 W

Dimensioni e peso



Diametro	80,0 mm
Lunghezza	360,0 mm
Lungh con attacco,senza spinotti/conness	318,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	143,5 mm [1)]
Distanza fra gli elettrodi a freddo	7,5 mm

1) Distanza dall'estremità della base alla punta dell'anodo o del catodo (freddo)

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFa33.5-9.4/50 [1)]
Attacco catodo (definizione da norma)	SFa33.5-7.85/50
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	La lampada contiene elementi in sovrapressione anche quando è fredda. Rispettare le istruzioni aggiuntive di sicurezza fornite insieme alle lampade. Leggere con attenzione il bollettino tecnico DO-SEM TB 004

1) Con cavo di connessione (M 10)

Caratteristiche

Raffreddamento	Forzato [1)]
Posizione di funzionamento	Other [2)]

1) Temperatura attacco massima consentita: 200 °C / Raffreddamento attacco

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

[2] Anodo in alto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300772264 | 4052899247994
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	026d4f20-6678-4452-8959-076527d7602a | 56104d2b-53c0-4c9e-a751-6d8f2033b8f6

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300772264	HBO 5000 W/MF	Guaina scorrevole 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm^3	3095.00 g
4050300772271	HBO 5000 W/MF	Cartone di spedizione 4	800 mm x 600 mm x 826 mm	396.48 dm^3	24836.00 g
4050300772318	HBO 5000 W/MF	Cartone di spedizione 1	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm^3	10150.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati