

HBO 5000 W/TA

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	50,0 V
Corrente nominale	100,00 A
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	5000,00 W
Potenza nominale	5000,00 W

Dimensioni e peso



Lunghezza	358,0 mm
Lunghezza con attacco, senza spinotti/connessioni	329,50 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	148,5 mm ¹⁾
Distanza fra gli elettrodi a freddo	7,5 mm

¹⁾ Distanza dall'estremità della base alla punta dell'anodo o del catodo (freddo)

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFa33.5-12/50 ¹⁾
Attacco catodo (definizione da norma)	SFa33.5-12/50 ²⁾
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	La lampada contiene elementi in sovrappressione anche quando è fredda. Rispettare le istruzioni aggiuntive di sicurezza fornite insieme alle lampade. Leggere con attenzione il bollettino tecnico DO-SEM TB 004

¹⁾ Con cavo di connessione (M 10)

²⁾ Con cavo di connessione (M 12)

Caratteristiche

Raffreddamento	Forzato ¹⁾
Posizione di funzionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura attacco massima consentita: 200 °C / Raffreddamento attacco

Scheda prodotto

²⁾ Anodo in alto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300772240
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	d85e2c98-ac1c-41a5-8096-8ada8888ead0

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300772240	HBO 5000 W/TA	Guaina scorrevole 1	- x - x -		
4050300772257	HBO 5000 W/TA	Cartone di spedizione 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	22519.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.