

## HPL 93728 LL 575 W 240 V

HPL | Lampade a performance elevate



### Vantaggi prodotto

- Impiego ottimale della luce generata nel faretto



## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	93728 LL
-----------------	----------


#### Dati elettrici

Tensione nominale	240 /X V
Potenza nominale	57500 W
On-mode power [AGGR]	605.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	605.0 kWh/1000h

#### Dati fotometrici

Temperatura di colore	3050 K
Indice di resa cromatica Ra	100
$\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	2978 K
Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]	11745 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.439
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.405

#### Dimensioni e peso



Diametro	1900 mm
Lunghezza	1040 mm
Lungh con attacco, senza spinotti/conness	98,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	60,3 mm
Area illuminata	14,0*14,0 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Diametro del filamento	14,0 mm

<sup>1)</sup> Tipo di filamento 6-C8

## Scheda prodotto

### Durata

Durata	1500 h
--------	--------

### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G9.5 w/Hsink
Lighting technology used [AGGR]	HL

### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
----------------------------	------------

### Certificati, Norme, Direttive

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	93728 LL
Codice ANSI	Other

### Dati logistici

EAN 10 of contained light source	4008321174444
----------------------------------	---------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4008321174444
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali o danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (pannello di copertura, ecc.). Per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. A causa del calore prodotto, possono essere usati solo porta lampada resistenti al calore. E' sconsigliato il funzionamento in prossimità di persone o materiali infiammabili, sensibili al calore o soggetti ad essiccazione. Informazioni dettagliate sono disponibili su richiesta.

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321174444	HPL 93728 LL 575 W 240 V	Astuccio 1	40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 dm <sup>3</sup>	68.00 g
4008321174451	HPL 93728 LL 575 W 240 V	Cartone di spedizione 12	174 mm x 147 mm x 145 mm	3.71 dm <sup>3</sup>	947.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.