

# ULTRA LIFE

Durata superiore e garanzia di 4 anni



### Garanzia OSRAM 4 anni

Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)



### Durata extra lunga

Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade alogene standard



### Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



### La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade OSRAM ULTRA LIFE per autoveicoli sono le preferite quando si parla di durata. Hanno una durata impressionante, fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade alogene standard e durano fino a 100.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa). OSRAM offre una garanzia di 4 anni per le affidabili lampade per fari ULTRA LIFE ([www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)). Inoltre, le lampade ULTRA LIFE hanno un design moderno con attacco argentato (H4/H7/H11). Sono quindi ideali per chi guida spesso o per chi utilizza le luci diurne e possono essere utilizzate anche per i fari in vetro chiaro.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici				Dati fotometrici
	Numero d'ordine	Applicazione (categoria e prodotto)	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	64150ULT	Lampada alogena	68 W <sup>4)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	64193ULT	Lampada alogena	75 / 68 W <sup>4)</sup>	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	64210ULT	Lampada alogena	58 W <sup>4)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm
ULTRA LIFE H11	64211ULT	Lampada alogena	62 W <sup>4)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm

Descrizione del prodotto	Tolleranza a flusso luminoso	Dimensioni e peso	Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
		Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Tecnologia	Categoria ECE
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	±15 %	9 mm	1200 h	2000 h	HAL	H1
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	±15 / ±15 %	17,0 mm	300 / 2000 h <sup>5)</sup>	700 / 3000 h	HAL	H4
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	±10 %	12,0 mm	1000 h	1500 h	HAL	H7
ULTRA LIFE H11	±10 %	12,0 mm	1000 h	2000 h	HAL	H11

Descrizione del prodotto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	20-10-2023	4008321416162   4008321416209   4008321416100   4052899412156   4052899412170   4052899987043   4062172257008   4052899425187   4062172388122   4062172395526	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	20-10-2023	4008321416230   4008321416124   4008321416186   4008321421272   4052899031562   4052899513198   4062172250238   4052899425125   4052899425224   4062172387491   4062172395748	No declarable substances contained	In work

## Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Environmental information			
	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	20-10-2023	4050300879284   4008321416148   4008321416292   4008321416261   4008321421258   4052899131453   4052899436237   4052899436213   4052899436152   4052899436299   4052899436534   4052899436251   4052899436572   4052899436558   4052899476004   4052899513211   4062172250207   4008321416087   4062172387613   4062172395205	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H11	20-10-2023	4050300602387   4052899431164   4052899436114   4052899436138   4052899436510   4052899436473   4052899436176   4052899436275   4062172387736   4062172394635   4062172395267	No declarable substances contained	In work

<sup>1)</sup> Lampada conforme alle normative ECE R 37 e SAE (DOT)

<sup>2)</sup> Con coperchio argentato







<sup>3)</sup> Lampada conforme alle normative ECE R 37 e SAE (DOT)/Con coperchio argentato

<sup>4)</sup> Massima

<sup>5)</sup> Filamento 1

## Scheda della famiglia di prodotto

### Download dati

File	
	Brochure 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Filmato di prodotto 726317_ULTRA LIFE Trailer IT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H1 64150ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H4 64193ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H7 64210ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H11 64211ULT

### Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

