

ORIGINAL LINE HB3A

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 9005XS |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampada alogena |

Dati elettrici

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Max potenza assorbita | 73 W ¹⁾ |
| Tensione nominale | 12.0 V |
| Potenza nominale | 60.00 W |
| Tensione di prova | 13,2 V |

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|---------|
| Flusso luminoso | 1860 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±12 % |

Dimensioni e peso

| | |
|---------------|---------|
| Diametro | 12.0 mm |
| Peso prodotto | 18.20 g |
| Lunghezza | 83.5 mm |

Durata

| | |
|-----------------------|-------|
| Durata B3 | 280 h |
| Durata rispettando Tc | 550 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|------|
| Attacco (denominazione da norma) | P20d |
|----------------------------------|------|

Scheda prodotto

Caratteristiche

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | HAL |
|------------|-----|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---------------|------|
| Categoria ECE | HB3A |
|---------------|------|

Classificazioni specifiche del paese

| | |
|-----------------|--------|
| Numero d'ordine | 9005XS |
|-----------------|--------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 0046135320408 4050300532387 0046135314872 4052899982567 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4052899982567 | ORIGINAL LINE HB3A | Astuccio 1 | 46 mm x 46 mm x 68 mm | 0.14 dm ³ | 23.00 g |
| 4052899982574 | ORIGINAL LINE HB3A | Pacco 10 | 92 mm x 230 mm x 68 mm | 1.44 dm ³ | 229.00 g |
| 4052899982581 | ORIGINAL LINE HB3A | Cartone di spedizione 100 | 478 mm x 249 mm x 168 mm | 20.04 dm ³ | 2662.00 g |

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

| File |
|---|
|  360 Degree Image ORIGINAL HB3A 9005XS |

Consigli di applicazione

Scheda prodotto

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM