

ULTRA LIFE P21W

Dura fino a quattro volte di più



Durata extra lunga

Vantano una durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade ausiliarie standard

Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort

Durata extra lunga

Per le lampade ausiliarie più diffuse in commercio



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Con OSRAM ULTRA LIFE, scegli le luci di segnalazione con durata quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard, che si traduce in 100.000 km, con un chilometraggio annuo di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60%: le lampade perfette per chi guida spesso.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Numero d'ordine | 7506ULT |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampade ausiliarie |


Dati elettrici

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Max potenza assorbita | 25 W |
| Tensione nominale | 12.0 V |
| Potenza nominale | 21.00 W |
| Tensione di prova | 13,5 V |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±6 % |

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|--------|
| Flusso luminoso | 460 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±15 % |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|---------|
| Diametro | 25.0 mm |
| Peso prodotto | 7.88 g |
| Lunghezza | 52.5 mm |

Durata

| | |
|-----------------------|--------|
| Durata B3 | 500 h |
| Durata rispettando Tc | 1000 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|-------|
| Attacco (denominazione da norma) | BA15s |
|----------------------------------|-------|

Scheda prodotto

Caratteristiche

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|------------------------|-----------------|
| Categoria ECE | P21W |
| Marchi di approvazione | Approvazione E1 |

Classificazioni specifiche del paese

| | |
|-----------------|---------|
| Numero d'ordine | 7506ULT |
|-----------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321415141 4008321415349 4052899419469 4062172394833 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-----------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321415349 | OSRA7506ULT | - | - | - |
| 4008321415356 | OSRA7506ULT | - | - | - |
| 4008321415349 | OSRA7506ULT | - | - | - |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4008321415141 | ULTRA LIFE P21W | Blister 2 | 135 mm x 95 mm x 26 mm | 0.33 dm ³ | 27.00 g |
| 4008321415158 | ULTRA LIFE P21W | Cartone di spedizione 20 | 279 mm x 115 mm x 146 mm | 4.68 dm ³ | 345.00 g |
| 4008321415349 | ULTRA LIFE P21W | Disimballato 1 | - x - x - | | |
| 4008321415356 | ULTRA LIFE P21W | Astuccio 10 | - x - x - | | |

Scheda prodotto

| | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321415363 | ULTRA LIFE P21W | Cartone di spedizione 50 | 273 mm x 145 mm x 65 mm | 2.57 dm ³ | 554.00 g |
|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------|

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

| File | |
|---|---|
|  | 360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT |

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM