

# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Scopri le lampade OSRAM ORIGINAL per circuiti stampati. Sono caratterizzate da un'affidabile qualità OEM, da un'ampia scelta di prodotti e possono essere usate per l'illuminazione della strumentazione e degli interruttori.



## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Lampade ausiliarie	2351MFX6	1,32 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Lampade ausiliarie	2352MFX6	2,13 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Lampade ausiliarie	2452MFX6	1,8 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Lampade ausiliarie	2473MFX6	1,12 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Lampade ausiliarie	2721MF	1,2 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Lampade ausiliarie	2721MFX	1,2 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Lampade ausiliarie	2722MF	2 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Lampade ausiliarie	2722MFX	2 W	12.0 V	2 W

Descrizione del prodotto	Tensione di prova	Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions	Colori e materiali
		Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Diametro	Colore attacco
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	13,5 V	7,5 lm	±20 %	5 mm	Nero intenso
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	13,5 V	11,8 lm	±20 %	5 mm	Verde pallido
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	13,5 V	6,5 lm	±20 %	5 mm	Beige
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	14,0 V	3,6 lm	±25 %	5 mm	Arancio pastello
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	13,5 V	6,4 lm	±25 %	5 mm	Nero intenso
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	13,5 V	6,4 lm	±25 %	5 mm	Blu luce
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	13,5 V	10,2 lm	±25 %	5 mm	Verde lime
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	13,5 V	10,2 lm	±25 %	5 mm	Verde pallido

## Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Durata B3	Durata rispettando Tc	Spessore della PCB	Categoria ECE	Date of Declaration
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	600 hr	3000 hr	1,25 mm	-	29-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	1500 hr	6000 hr	1,25 mm	-	29-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1700 hr	6500 hr	1,25 mm	-	29-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	500 hr	5000 hr	1,25 mm	-	29-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	500 hr	2000 hr	1,6 mm	-	29-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	500 hr	2000 hr	1,25 mm	-	29-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	1300 hr	4000 hr	1,6 mm	-	29-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	1300 hr	4000 hr	1,25 mm	-	29-09-2024

Descrizione del prodotto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	4062172046916   4008321096852   40083210111756	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	4008321097149   4008321011039   4062172046947	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	4008321011800   4008321097118   4008321011831   4062172046978	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	4008321011220   4008321011190   4008321096821	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	4050300891255   4008321018342	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	4008321018625   4008321297150	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	4008321057839   4008321096791	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	4008321297181	No declarable substances contained	In work

## Scheda della famiglia di prodotto

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

