

Lampade con attacchi in metallo PY21W

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Come tutti i prodotti OSRAM ORIGINAL, anche le luci di segnalazione con attacco in metallo di questa famiglia si distinguono per l'affidabile qualità OEM. Grazie all'ampia gamma di prodotti, le lampade possono essere usate in numerose applicazioni.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	7507
-----------------	------


Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	21 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±6 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	280 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	25.0 mm
Peso prodotto	8.00 g
Lunghezza	52.6 mm
Attacco (denominazione da norma)	BAU15s

Durata

Durata B3	250 hr
Durata rispettando Tc	500 hr

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	PY21W
Marchi di approvazione	Approvazione E1

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-09-2024
Primary Article Identifier	4008321652911 4062172396363 4062172051231 4062172049962 4062172396349 4052899531178 4008321536013 4008321417541 4062172188463 4008321618603 4050300891477 4062172072304 4062172188425 4062172188449 4062172200967 4050300925462 4052899137455
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese


Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-

Dati logistici


Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300891477	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Disimballato 1	- x - x -		
4008321091000	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Cartone di spedizione 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	560.00 g
4050300925462	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 27 mm	0.18 dm ³	22.00 g
4008321140517	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Cartone di spedizione 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	280.00 g
4062172396349	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm ³	28.00 g

Scheda prodotto

4062172396356	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Cartone di spedizione 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	314.00 g
---------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	----------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL PY21W 7507

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM