Scheda della famiglia di prodotto

# TRUCKSTAR PRO

## La più brillante lampada alogena OSRAM per camion

**Durata fino a 2,5 volte più lunga**
Tempi di fermo e costi del parco mezzi ridotti rispetto alle lampade standard

**Fino al 120% di luminosità in più**
Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali

**Elevatissima resistenza alle vibrazioni**
Adatto per applicazioni pesanti

### Le lampade alogene e di segnalazione per camion più potenti di OSRAM

Scopri TRUCKSTAR PRO: le lampade alogene e di segnalazione per camion più luminose di OSRAM con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con una durata estremamente lunga, fino al 120% di luce in più rispetto alle lampade standard e un'elevata resistenza alle vibrazioni, queste lampade 24 volt sono ideali per i conducenti professionisti riducendo i tempi di fermo e i costi del parco veicoli. Grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni, le lampade TRUCKSTAR PRO sono adatte anche per applicazioni gravose. Grazie alla loro straordinaria luminosità e alla durata fino a 2,5 volte maggiore rispetto alle lampade standard, le lampade migliorano la tua sicurezza durante la guida su strada.


© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda della famiglia di prodotto

## Dati tecnici

| | Informazioni sul prodotto | Informazioni generali sul prodotto | Dati elettrici | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Applicazione (categoria e prodotto)** | **Numero d'ordine** | **Max potenza assorbita** | **Tensione nominale** | **Potenza nominale** |
| TRUCKSTAR PRO H1 | Lampada alogena | 64155TSP | 84 W [1)] | 24 V | 70 W |
| TRUCKSTAR PRO H3 | Lampada alogena | 64156TSP | 84 W [1)] | 12 V | 55 W |
| TRUCKSTAR PRO H4 | Lampada alogena | 64196TSP | 85 / 80 W [1)] | 24 V | 75/70 W |
| TRUCKSTAR PRO H7 | Lampada alogena | 64215TSP | 75 W [1)] | 24 V | 70 W |
| TRUCKSTAR PRO H11 | Lampada alogena | 64216TSP | 80 W [1)] | 24 V | 70 W |

| | | Dati fotometrici | | Physical Attributes & Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Tensione di prova** | **Flusso luminoso** | **Tolleranza flusso luminoso** | **Attacco (denominazione da norma)** | **Lunghezza** |
| TRUCKSTAR PRO H1 | 28,0 V | 1900 lm | ±15 % | P14.5s | 62.5 mm |
| TRUCKSTAR PRO H3 | 28,0 V | 1750 lm | ±15 % | PK22s | 42.0 mm |
| TRUCKSTAR PRO H4 | 28,0 V | 1900/1200 lm | ±15 / ±15 % | P43t | 82.0 mm |
| TRUCKSTAR PRO H7 | 28,0 V | 1750 lm | ±10 % | PX26d | 59.0 mm |
| TRUCKSTAR PRO H11 | 28,0 V | 1600 lm | ±10 % | PGJ19-2 | 67.0 mm |

| | | | Durata | | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Diametro** | **Diametro** | **Durata B3** | **Durata rispettando Tc** | **Tecnologia** |
| TRUCKSTAR PRO H1 | 9 mm | 9 mm | 600 hr | 1200 hr | HAL |
| TRUCKSTAR PRO H3 | 11.0 mm | 11.0 mm | 600 hr | 1200 hr | HAL |
| TRUCKSTAR PRO H4 | 16.5 mm | 16.5 mm | 140 / 450 hr [2)] | 300 / 1000 hr [2)] | HAL |
| TRUCKSTAR PRO H7 | 12.0 mm | 12.0 mm | 500 hr | 1000 hr | HAL |
| TRUCKSTAR PRO H11 | 12.0 mm | 12.0 mm | 500 hr | 1000 hr | HAL |


© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

## Scheda della famiglia di prodotto

| | Certificati, Norme, Direttive | Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Categoria ECE** | **Identificatore Primario dell'Articolo** | **Elenco candidati Sostanza 1** | **Numero di dichiarazione nel database SCIP** |
| TRUCKSTAR PRO H1 | H1 | 4062172216531 \| 4008321784209 \| 4052899413832 \| 4052899413931 \| 4062172216555 \| 4062172159432 \| 4008321851765 \| 4062172174657 \| 4062172285117 \| 4062172232319 \| 4052899529229 \| 4008321784179 \| 4052899414037 \| 4062172218771 | Non contiene sostanze dichiarabili | Non contiene sostanze dichiarabili |
| TRUCKSTAR PRO H3 | H3 | 4052899413856 \| 4052899413955 \| 4052899481893 \| 4058075021952 \| 4062172159401 \| 4008321784247 \| 4062172027410 \| 4008321851901 \| 4062172285933 \| 4052899481954 \| 4052899481916 \| 4052899414051 \| 4008321784261 | Non contiene sostanze dichiarabili | Non contiene sostanze dichiarabili |
| TRUCKSTAR PRO H4 | H4 | 4062172150439 \| 4052899476066 \| 4052899413979 \| 4062172150491 \| 4052899413870 \| 4008321785022 \| 4008321785077 | Non contiene sostanze dichiarabili | Non contiene sostanze dichiarabili |
| TRUCKSTAR PRO H7 | H7 | 4008321855978 \| 4052899476042 \| 4008321785091 \| 4062172150453 \| 4052899413818 \| 4052899413917 \| 4008321855930 \| 4008321855954 \| 4062172150521 | Non contiene sostanze dichiarabili | Non contiene sostanze dichiarabili |


© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda della famiglia di prodotto

| | Certificati, Norme, Direttive | Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Categoria ECE** | **Identificatore Primario dell'Articolo** | **Elenco candidati Sostanza 1** | **Numero di dichiarazione nel database SCIP** |
| TRUCKSTAR PRO H11 | H11 | 4052899904804 \| 4052899904644 \| 4008321832399 \| 4062172150552 \| 4052899414099 \| 4008321832368 \| 4008321832412 \| 4052899413894 \| 4052899413993 \| 4062172150477 | Non contiene sostanze dichiarabili | Non contiene sostanze dichiarabili |

[1] Massima

[2] Filamento 1


© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda della famiglia di prodotto

## Download dati

| | File |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP |

**Parere legale**
Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112.

**Consigli di applicazione**
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

**Clausola**
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati